

**LED-Trafo 148,5x38,5x28mm, 90-277VAC/48VDC 20,2W
IP64, PLN-20-48**

Artikel-Nr. 54775



www.sh-licht.de

Geeignet für Außengebrauch:	Ja
Art der Dimmung:	nicht dimmbar
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:	Ja
Geeignet für Konstantspannung:	Ja
Ausgangsspannung:	48 - 48 V
Ausgangsstrom:	0 - 420 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Ausgangsleistung:	20.2 - 20.2 W
Schutzart (IP):	IP64
Schutzklasse:	II
Länge:	148.5 mm
Breite:	38.5 mm
Höhe:	28 mm

LED-Trafo 148,5x38,5x28mm Netzteil/ Transformator - In: 90-277VAC Out: 48VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Kunststoffgehäuse IP64, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, einstellbarer Ausgangsstrom, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Letzte Aktualisierung am: 14.03.2017 10:32:12

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.