

LED-Trafo 160x46x30mm, 90-264VAC/24VDC max.30W, PLC-30-24

Artikel-Nr. 54951



www.sh-licht.de

Geeignet für Außengebrauch:	Nein
Art der Dimmung:	nicht dimmbar
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:	Ja
Geeignet für Konstantspannung:	Ja
Ausgangsspannung:	24 - 24 V
Ausgangsstrom:	0 - 1250 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Ausgangsleistung:	30 - 30 W
Schutzklasse:	II
Länge:	160 mm
Breite:	46 mm
Höhe:	30 mm

LED-Trafo 160x46x30mm Netzteil/ Transformator - In: 90~264VAC Out: 24VDC. Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung bis Maximalstrom, danach Konstantstrom) (C.V.+C.C.) Eigenschaften: Universaleingang, Schraubanschlüsse, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, einstellbare Ausgangsspannung, einstellbare Strombegrenzung, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Letzte Aktualisierung am: 04.04.2017 09:14:47

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.