

LED-Trafo 160x46x30mm, 90-264VAC/36VDC max.30W, PLC-30-36

Artikel-Nr. 55032



www.sh-licht.de

| | |
|--|-------------------|
| Geeignet für Außengebrauch: | Nein |
| Art der Dimmung: | nicht dimmbar |
| Gehäuse: | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom: | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung: | Ja |
| Ausgangsspannung: | 36 - 36 V |
| Ausgangsstrom: | 0 - 840 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | Ja |
| Ausgangsleistung: | 30.24 - 30.24 W |
| Schutzklasse: | II |
| Länge: | 160 mm |
| Breite: | 46 mm |
| Höhe: | 30 mm |

LED-Trafo 160x46x30mm Netzteil/ Transformator - In: 90~264VAC Out: 36VDC. Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung bis Maximalstrom, danach Konstantstrom) (C.V.+C.C.) Eigenschaften: Universaleingang, Schraubanschlüsse, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, einstellbare Ausgangsspannung, einstellbare Strombegrenzung, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Letzte Aktualisierung am: 04.04.2017 09:14:57

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.