

## LED-Trafo 161x61x36mm

Artikel-Nr.: 54938

Netzteil/ Transformator - In: 90~305VAC Out: 24VDC.  
Eigenschaften: Universaleingang, Kunststoffgehäuse IP67,  
Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt  
gegen Ku...



|  |                   |
|--|-------------------|
| Geeignet für Außengebrauch:                | ja                |
| Dimmung 0-10 V:                            | nein              |
| Dimmung 1-10 V:                            | nein              |
| Dimmung DALI:                              | nein              |
| Dimmung DSI:                               | nein              |
| Dimmung DMX:                               | nein              |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):  | nein              |
| Dimmung GPRS:                              | nein              |
| Dimmung LineSwitch:                        | nein              |
| Dimmung herstellerspezifisch:              | nein              |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:           | nein              |
| Dimmung Phasenabschnitt:                   | nein              |
| Dimmung Phasenanschnitt:                   | nein              |
| Dimmung programmierbar:                    | nein              |
| Dimmung RF:                                | nein              |
| Dimmung Sine Wave Reduction:               | nein              |
| Dimmung Touch and Dim:                     | nein              |
| Dimmung Zigbee:                            | nein              |
| Dimmung mit Push-button:                   | nein              |
| Ohne Dimmfunktion:                         | ja                |
| Gehäuse:                                   | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom:                | ja                |
| Geeignet für Konstantspannung:             | ja                |
| Ausgangsspannung:                          | 24...24 V         |
| Ausgangsstrom:                             | 0...3750 mA       |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | ja                |
| Ausgangsleistung:                          | 90...90 W         |
| Schutzart (IP):                            | IP67              |
| Schutzklasse:                              | II                |
| Länge:                                     | 161 mm            |
| Breite:                                    | 61 mm             |
| Höhe:                                      | 36 mm             |

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 08:42:39



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de