

LED-Trafo 171x61,5x36,8mm Konstant Strom 350mA, 90-305V/100-200VDC max. 70W IP65 HLG-60H-C350A

Artikel-Nr. 55067



www.sh-licht.de

Geeignet für Außengebrauch:	Ja
Art der Dimmung:	nicht dimmbar
Gehäuse:	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:	Ja
Geeignet für Konstantspannung:	Nein
Ausgangsspannung:	100 - 200 V
Ausgangsstrom:	210 - 350 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Ausgangsleistung:	70 - 70 W
Schutzart (IP):	IP65
Länge:	171 mm
Breite:	61.5 mm
Höhe:	36.8 mm

LED-Trafo 171x61,5x36,8mm Konstant Strom 350mA Netzteil/ Transformator - In: 90~305VAC Out: 54~108VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Aluminiumgehäuse IP65, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, einstellbare Ausgangsspannung, einstellbare Strombegrenzung über internen Potentiometer, Konstantstrom, hohe Ausgangsspannung, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Letzte Aktualisierung am: 15.08.2017 09:43:32

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.