


LED-Trafo 171x63x37,5mm, 90-305VAC/24VDC max.90W IP67, PWM-90-24

Artikel-Nr. 54933



www.sh-licht.de

| | |
|--|-------------------|
| Geeignet für Außengebrauch: | Ja |
| Art der Dimmung: | sonstige |
| Gehäuse: | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom: | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung: | Ja |
| Ausgangsspannung: | 24 - 24 V |
| Ausgangsstrom: | 3750 - 3750 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | Ja |
| Ausgangsleistung: | 90 - 90 W |
| Schutzzart (IP): | IP67 |
| Schutzklasse: | II |
| Länge: | 171 mm |
| Breite: | 63 mm |
| Höhe: | 37.5 mm |

LED-Trafo 171x63x37,5mm Netzteil/ Transformator - In: 90~305VDC Out: 24VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Kunststoffgehäuse IP67, Überlastschutz durch Strombegrenzung (Hiccup), auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, PWM Ausgangsspannung, dimmbare Ausführung (externe Spannung 1...10V DC, PWM), EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Letzte Aktualisierung am: 13.04.2017 08:24:34

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.