

LED-Trafo 200,5x69,5x35mm, 90-264VAC/20VDC 4,8A max.96W, PLC-100-20

Artikel-Nr. 54988



www.sh-licht.de

Geeignet für Außengebrauch:	Nein
Art der Dimmung:	nicht dimmbar
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:	Ja
Geeignet für Konstantspannung:	Ja
Ausgangsspannung:	20 - 20 V
Ausgangsstrom:	0 - 4800 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Ausgangsleistung:	96 - 96 W
Länge:	200.5 mm
Breite:	69.5 mm
Höhe:	35 mm

LED-Trafo 200,5x69,5x35mm Netzteil/ Transformator - In: 90~264VAC Out: 20VDC. Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung bis Maximalstrom, danach Konstantstrom) (C.V.+C.C.)) Eigenschaften: Universaleingang, Schraubanschlüsse, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, UL1310 Class 2, einstellbare Ausgangsspannung, einstellbare Strombegrenzung, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Letzte Aktualisierung am: 24.02.2017 12:10:54

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.