


LED-Trafo 220x68x38,8mm dimmbar, 90-305VAC/12VDC max.120W IP67, HLG-120H-12B

Artikel-Nr. 54997



www.sh-licht.de

| | |
|--|------------------|
| Geeignet für Außengebrauch: | Ja |
| Art der Dimmung: | sonstige |
| Gehäuse: | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom: | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung: | Ja |
| Ausgangsspannung: | 12 - 12 V |
| Ausgangsstrom: | 10000 - 10000 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | Ja |
| Ausgangsleistung: | 120 - 120 W |
| Schutzzart (IP): | IP67 |
| Schutzklasse: | I |
| Länge: | 220 mm |
| Breite: | 68 mm |
| Höhe: | 38.8 mm |

LED-Trafo 220x68x38,8mm dimmbar Netzteil/ Transformator - In: 90~305VAC Out: 12VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, IP67, für Innen- und Außenanwendungen, 3in1 Dimming-Funktion (externe Spannung 1...10V DC, PWM, Potentiometer), einstellbare Strombegrenzung über Steuerleitung, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Letzte Aktualisierung am: 31.03.2017 12:52:26

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.