


## LED-Trafo 228x68x38,8mm, 90-305VAC/48VDC max.153,6W IP65, HLG-150H-48A

Artikel-Nr. 54922



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Geeignet für Außengebrauch:	Ja
Art der Dimmung:	nicht dimmbar
Gehäuse:	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:	Ja
Geeignet für Konstantspannung:	Ja
Ausgangsspannung:	48 - 48 V
Ausgangsstrom:	3200 - 3200 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Ausgangsleistung:	153.6 - 153.6 W
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Länge:	228 mm
Breite:	68 mm
Höhe:	38.8 mm

LED-Trafo 228x68x38,8mm Netzteil/ Transformator - In: 90~305VAC Out: 48VDC, Eigenschaften: Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, IP65, für Innen- und Außenanwendungen, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, einstellbare Ausgangsspannung, einstellbare Strombegrenzung, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Letzte Aktualisierung am: 27.02.2017 12:11:07

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

technische Änderungen vorbehalten!



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
[info@sh-licht.de](mailto:info@sh-licht.de) · [www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)