

LED-Trafo elektronisch geregelt 22,5x90x100mm, 85-264VAC/24VDC max.24W DIN-Schienenmontage

Artikel-Nr.

54897



www.sh-licht.de

Geeignet für Außengebrauch:	Nein
Art der Dimmung:	nicht dimmbar
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Bemessungsspannung:	85 - 264 V
Bemessungsfrequenz:	47 - 63 Hz
Ausgangsspannung:	24 V
Ausgangsleistung:	24 - 24 W
Länge:	22.5 mm
Breite:	90 mm
Höhe:	100 mm

LED-Trafo elektronisch geregelt 22,5x90x100mm LED-Trafo elektronisch geregelt, direkt auf die DIN-Schiene montierbar.
Eigenschaften: geschlossene Bauform, berührungsgeschützte Schraubanschlüsse, Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, LED-Anzeige für Power-On, niedrige Leerlaufleistung, DC-OK-Signal, entspricht NEC Class 2.

Letzte Aktualisierung am: 24.10.2014 07:05:15

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.