

AccuLux SL5 Set, IP 54, Hauptlampe: 4,0V 0,8A Halogen, Pilotlampe: LED 5mm

Artikel-Nr. 46141



www.sh-licht.de

Aufladbar:	Ja
Integrierte Ladevorrichtung:	Ja
Hauptleuchtmittel:	Halogenlampe
Nebenleuchtmittel:	sonstige
Nennspannung:	4 - 4 V
Geeignet für Notlicht:	Ja
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:	Nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:	Nein
Schutzart (IP):	IP54
Schutzklasse:	II
Länge:	120 mm
Breite:	105 mm
Höhe:	245 mm
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	schwarz
Mit Leuchtmittel:	Ja

AccuLux SL5 Set, IP 54 Acculux SL 5 Set, Hauptlampe: 4,0V/0,8A Halogen, Pilotlampe: Nichia LED 5mm, robustes Kunststoffgehäuse schwarz/blau, IP54, Schutzklasse II - Staub- und spritzwassergeschützt, schwenkbarer Leuchtenkopf 110°, extrem leichtes, ergonomisches Design, als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar, Notstromfunktion, schaltet sich bei Stromausfall ein, integrierte Fadenbruchererkennung der Halogen-Hauptlampe, automatische Umschaltfunktion, 4-stufige Ladezustandsanzeige, Blei-Gel Akku 4V/3,5Ah wartungsfrei, Anwendungsgebiete: Feuerwehr, Rettungsdienst, Handwerk, Industrie, Baustellen, Sport und Freizeit, Sicherheitsdienste, Camping, Outdoor, Automatische Funktionen des Sicherheitshandscheinwerfers: Notlichtfunktion, Funktionskontrolle der Haupt- und Pilotlampe, Schutz vor Tiefentladung des Akkumulators, Schutz vor Tiefentladung der Fahrzeugbatterie, Ladekontrollanzeige - Ladespannung: 230V AC 50/60Hz, 12/24V DC, Ladedauer ca. 15h, Leuchtdauer Hauptlampe: ca. 4h/ Blinkbetrieb: ca. 8h, Pilotlampe ca. 75h - Im Lieferumfang enthalten: Handscheinwerfer Acculux SL 5, Acculux SL 5 Ladestation, Netzkabel 230V mit Eurostecker, Kabel mit Bordnetzstecker 12/24V, Vorsatzscheibe in orange

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Letzte Aktualisierung am: 07.10.2014 09:00:04

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.