



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: GABD403WL

Kunststoff Scheiben - Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der A-Leuchtsenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit moderneren LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	40 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Überwachung	WL - Wireless Professional
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 35 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	80,9 mm
Breite	417,5 mm
Höhe	245,5 mm
Gewicht	1.2 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.85 kg
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260766551086



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

