

Artikeldatenblatt 1654

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1654
Artikel:	Powerflood 2x15 DLI 3H-EXT
EAN:	4255637503776
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Nennleistung Leuchtmittel:	2 * 15W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Metall Kunststoff



Powerflood 2x15 DLI 3H-EXT

Viel Licht für große Flächen

Sicherheitsleuchte in Bereitschaftschaltung zur großflächigen Ausleuchtung von Antipanikzonen wie z.B. Veranstaltungs-, Lager- und Verkaufsflächen oder lange Rettungswege. Reduzierte Anzahl von Brennstellen durch 2 extrem leistungsstarke, in alle Richtungen schwenkbare LED Scheinwerfer.

Inklusive langlebiger, eigen- und auslaufsicherer sowie gasungsfreier Lithium Batterien (LiFePO4). Robustes, schlagzähes Kunststoffgehäuse in hoher Schutzart. Die Strahler werden lose, mit ca. 0,3m Anschlusskabel und Anschlussdose, für abgesetzte Montage bis max. 25m Entfernung vom Grundgerät, geliefert.

Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

Abmessungen

Breite (mm): 318

Höhe (mm): 235

Tiefe (mm): 128

Nettogewicht (kg): 6,60



Maßzeichnung | dimensional drawing

