

## Artikeldatenblatt 1653

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1653
<b>Artikel:</b>	Powerflood 2x15 DLI 3H
<b>EAN:</b>	4255637503769
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Wand
<b>Prüfeinrichtung:</b>	H1-DLI
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	2 * 15W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +40°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Metall   Kunststoff



### Powerflood 2x15 DLI 3H

Viel Licht für große Flächen

Sicherheitsleuchte in Bereitschaftschaltung zur großflächigen Ausleuchtung von Antipanikzonen wie z.B. Veranstaltungs-, Lager- und Verkaufsflächen oder lange Rettungswege. Reduzierte Anzahl von Brennstellen durch 2 extrem leistungsstarke, in alle Richtungen schwenkbare LED Scheinwerfer.

Inklusive langlebiger, eigen- und auslaufsicherer sowie gasungsfreier Lithium Batterien (LiFePO4). Robustes, schlagzähes Kunststoffgehäuse in hoher Schutzart, mit stabilem Trage und Montagebügel aus Aluminium für Wand- und Deckenbefestigung, mobilen Einsatz oder als Standgerät.

Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet. Taster für manuellen Test und Abschaltung der Scheinwerfer bei Transport im mobilen Einsatz.

#### Abmessungen

Breite (mm): 318

Höhe (mm): 235

Tiefe (mm): 128

Nettogewicht (kg): 6,60



Maßzeichnung | dimensional drawing

