

## Artikeldatenblatt 2026

STAND 02/2026

<b>Art.-Nr.:</b>	2026
<b>Artikel:</b>	Excella 360 CBS
<b>EAN:</b>	4255637500058
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zentralbatterie
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10
<b>Max. Leistung AC:</b>	20,4VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	19W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	15W
<b>Lichtstrom Netzbetrieb:</b>	1.180lm
<b>Lichtstrom Notbetrieb:</b>	1.180lm
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium-Druckguss
<b>Gehäusefarbe (RAL):</b>	RAL9005



### Excella 360 CBS

Optimales Licht - bei jeder Witterung

Runde Allgemein- und Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige Pulverbeschichtung in Mattschwarz, mit edler und ansprechender Haptik. Unterstrichen wird das elegante Design der Leuchte durch einen in die Leuchte eingearbeiteten, kreisförmigen Lichtaustritt, welcher der Leuchte eine unbeschwerte, schwebartige Leichtigkeit verschafft. Dank Universalmontage an Wand oder Decke, im Innen- und Außenbereich, montierbar. Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat (IK10) in hoher Schutzart (IP65).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Abmessungen

Tiefe (mm): 87

Durchmesser (mm): 300

Nettogewicht (kg): 2,022



### Maßzeichnung | Dimensional drawing



### Bohrplan | Drilling plan

