# Artikeldatenblatt 2254

STAND 02/2026



| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.:** | 2254 |
| **Artikel:** | Postman CBS A-R7016 |
| **EAN:** | 4255637508122 |
| **Zolltarifnummer:** | 94054239 |
| **Leuchtenart:** | Zentralbatterie |
| **Montageart:** | Wand |
| **Prüfeinrichtung:** | Zentralbatterie |
| **Betriebsart:** | Dauer- \| Bereitschaftsbetrieb |
| **Eingangsspannung \| -frequenz:** | 230V AC \| 170 - 260V DC \| 50/60Hz |
| **Schutzart:** | IP65 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Schlagfestigkeit:** | IK10 |
| **Max. Leistung AC:** | 4,6VA |
| **Max. Leistung DC:** | 3,3W |
| **Nennleistung Leuchtmittel:** | 2,4W |
| **Lichtstrom Netzbetrieb:** | 295lm |
| **Lichtstrom Notbetrieb:** | 295lm |
| **Umgebungstemperatur:** | -5°C ... +50°C |
| **Gehäusematerial:** | verzinktes Stahlblech |
| **Gehäusefarbe (RAL):** | RAL7016 |

**Postman CBS A-R7016**

Damit kommen Sie sicher an

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage im schlagfesten Gehäuse (IK10) aus verzinktem Stahlblech, Verkehrsweiß RAL 9016. Die IP65-Funktionalität wird durch Kapselung der Elektronik-Einheit erreicht, somit kann die Leuchte auch bei feuchten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Inklusive High-Tech-Linse zur optimalen Fluchtwegausleuchtung (asymmetrisch) bei Deckenhöhen bis zu 6,5m.

Abmessungen

Breite (mm): 220
Höhe (mm): 220
Tiefe (mm): 60
Nettogewicht (kg): 1,684

## Maßzeichnung | Dimensional drawing







