

Artikeldatenblatt 1697

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1697
Artikel:	Titan Recessed CBS PRO
EAN:	4255637504209
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung AC:	13,9VA
Max. Leistung DC:	8,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech



Titan Recessed CBS PRO

Raue Umgebung? Ja, bitte!

Sicherheitsleuchte zum Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen. Das stabile Deckeneinbaugehäuse aus verzinktem Stahlblech, aufwendig pulverbeschichtet in Weißaluminium (RAL 9006), eignet sich durch das schlagfeste Gehäuse (IK10) sowie die hohe Schutzart (IP65), zum Einsatz in Sporthallen und auch im Bereich der lebensmittelverarbeitenden Fertigung.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842). Symmetrische Linse zur gleichmäßigen Lichtverteilung, damit ideal zur Ausleuchtung von Flächen geeignet. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

In der PRO Ausführung mit besonders leistungsstarker LED für die Montage an hohen Decken.

Abmessungen

Breite (mm): 250

Höhe (mm): 250


Tiefe (mm): 85

Nettogewicht (kg): 2,357



Maßzeichnung | dimensional drawing

Aufbaumontage | surface mounting



Einbaumontage | recessed mounting

Deckenstärke ab | ceiling
thickness from 2mm

