



## SI-Leuchte Art.-Nr.: SGS2501WL

Kompakter Notlichtstrahler ausgestattet mit zwei frei justierbaren Sicherheitsleuchten aus Metall. Anwendung im Innen- und bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838.



### TECHNISCHE DATEN

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp              | Sicherheitsleuchte                                    |
| Montageart               | Wandanbau                                             |
| Piktogramm               | Nein                                                  |
| Leuchtmittel             | LED                                                   |
| Gehäusematerial          | Metall                                                |
| Farbe                    | RAL 7035                                              |
| Schutzart IP             | 54                                                    |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3                                                   |
| Schutzklasse             | 1                                                     |
| Versorgung               | Einzelbatterie                                        |
| Überwachung              | WL - Wireless Professional                            |
| Überbrückungszeit        | 1 h                                                   |
| Batterie                 | OGiV Long-Life-Baureihe (Design Life bis zu 12 Jahre) |
| Betriebsart              | BS                                                    |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                                 |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz                                            |
| Eingangsspannung DC      | 12 V                                                  |
| Leistung max.            | 11,5 W                                                |
| Leistung DS              | - W                                                   |
| Leistung BS              | 9,2 W                                                 |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Umgebungstemp. DS    | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS    | -5 °C / 40 °C |
| Länge                | 400 mm        |
| Breite               | 210 mm        |
| Höhe                 | 300 mm        |
| Gewicht              | 23.72 kg      |
| Gewicht inkl. Verp.  | 23.72 kg      |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Nein          |
| Notlichtblockierung  | Ja            |
| Batterieanschluss    | Klemme        |
| Dimmfunktion         | Nein          |
| Lichtstrom Netz      | - lm          |
| Lichtstrom Not       | 2 x 4100 lm   |
| Zolltarifnummer      | 94054239      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260659563738 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

