

Allgemein

Repräsentative Leuchtenserien mit klaren geometrischen Formen - kreisrund oder quadratisch - und verschiedenen Lichtfeldgrößen. Das einprägsame Design gepaart mit dem homogenen Lichtfeld steht als Voraussetzung für eine anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung. Die unterschiedlichen Leuchtentgrößen sind flexibel kombinierbar als Decken- und Pendelleuchten oder integrierbar in gekofferte Öffnungen. Zur Ergänzung der PL Serie stehen runde Wandleuchten zur Verfügung.

Technische Daten

LED Einlegelichtfelder für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (1250 x 625), homogene Leuchtfäche, keine UV- und Wärmestrahlung, werkzeuglose Montage, hohe Wartungsfreundlichkeit, weißes Leuchtengehäuse aus Stahlblech, externe Platzierung der Versorgungseinheit auf dem Leuchtenkörper, Leuchte steckerfertig zur Versorgungseinheit, Betrieb mit oder ohne DALI-Funktion möglich, Mikroprismendiffusor aus Acrylklarglas
Schutzklasse I, IP20



Bestückung / Leistungsmerkmale

LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer: L80 B20 50000 h
Systemleistung: 102 W
Lichtstrom: 8020 lm
Systemeffizienz: 78.63 lm/W
Energieeffizienzklasse: A+

Versorgung

LED-Konverter inklusive (mit DALI Dimmung)
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen

Länge: 1244 mm
Breite: 619 mm
Höhe Leuchte: 66 mm

Einbaumaße

Einbautiefe: 125 mm

Gewicht 13.650 kg


PLL 59.12562.40.2/DALI

LTS


PL 59 | Einbau | Einlegeleuchte

PL 59 LED (1xLED 102W 840/4000K 8020lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	441	441	441	441
15°	435	430	435	430
30°	381	380	381	380
45°	242	234	242	234
60°	112	109	112	109
75°	44	40	44	40
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				



Efficiency	LED 79 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	102 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.7
UGR C90/C270	18.6
CIE Flux Codes	59 86 97 100 100
Ra/CRI	>80