



LED-Anbauprofil BIR040
Artikel-Nr. 77124084



LED-Anbauprofil BIR040, schwarz, rechteckig. Ausführung: LED, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,7W, Lichtstrom: 5.470lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

Artikel-Nr.	77124084
Stand:	25.11.2020 01:00

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	4000 K
Blendungsbewertung	UGR < 25
Systemeffizienz	87 lm/W
Lichtstrom	5.470 lm
Werkstoff der Abdeckung	satiniert
Länge	2264 mm
Abstrahlwinkel	80 °
Material	Aluminium / Acryl

Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	59 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung