


LED-Anbauprofil BIRO40
Artikel-Nr. 77134698



LED-Anbauprofil BIRO40, silber, rechteckig. Ausführung: LED, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 35,8W, Lichtstrom: 3.030lm, Farbtemperatur: 2700 bis 6500K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

Artikel-Nr.	77134698
Stand:	25.11.2020 02:05

Art der Dimmung	DALI
Farbe	silber
Lichtfarbe	2700 K - 6500 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	84 lm/W
Lichtstrom	3.030 lm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch
Länge	2264 mm
Abstrahlwinkel	80 °
Material	Aluminium / Acryl

Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	59 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung