



Iris Aufbauleuchten, direktstrahlend, opal

IRIS-A-D 2500-830-ND-O

Direktstrahlende Deckenaufbauleuchte.



Das ringförmige, opale Leuchtengehäuse aus PMMA wird über ein LED-Board mittels hocheffizienter Mid-Power LEDs ausgeleuchtet. Die Lichtlenkung erfolgt über eine klare Radialprismatik, die integraler Bestandteil des zweiteiligen Spritzguss-Gehäuses ist. Das dreireihige LED-Board ist sowohl für monochrome (4000K und 3000K) als auch weißdynamische Anwendungen (TunableWhite von 2700-6500K) ausgelegt.

Farbige Akzente können mittels eingeschobener Farbfolien gesetzt werden.

Aufbaugeschäule mit Schattenfuge zur Aufnahme der Treiber, schaltbar oder DALI-dimmbar.

Blendungsbegrenzung: UGR<19

Bestückung	Vorschaltgerät	Gehäusefarbe	Art-Nr.
3xLED-M 5 W	LED-Treiber	transparent	SPI0000155
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe
2450	18	136	830



Maße [mm]					Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
H	H2	D	D2	DA		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
50	94	375	204	220	2,4	24.1	23.2	100.0 %

EEK A++ - A

Skala Energieeffizienzklasse A++ - E