



Betriebsgerät

Elektronisches Vorschaltgerät

Anschlussspannung

220-240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

ca. 30 W

Standby

ca. 0,5 W

Leistungsfaktor

ca. 0,900

Lichtstrom

ca. 3.900 lm

Leuchtenlichtausbeute

ca. 130 lm/W

Lichtverteilung

direkt

Direktanteil

ca. 100 %

Ausstrahlungswinkel

76° / 78°

Lichtfarbe Leuchte

warmweiß

Farbtemperatur Leuchte

ca. 3.000 K

Farbwiedergabe (Ra)

>= 80

Farbtoleranz

< 3 SDCM

Entblendung

Kegelprismenblende

Max. Leuchtdichte (L65)

<= 2600 cd/m²

UGR-Klasse (4H 8H)

<= 19

Schutzart

20

Schutzklasse

II

Lichtleistung

DALI; stufenlos dimmbar

Schalter

extern

Gehäuse

Aluminiumprofil; weiß

Gewicht

ca. 3,05 kg

Netzanschlussleitung

ca. 0,5 m; Verbindungsleitung

Lebensdauer LED

L80 B50 75.000h

Besonderheiten

Flickerfrei; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; DALI Last 1x; Systemmaß 625 x 625 mm; Dimmen mittels handelsüblichem Taster; Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung