

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

EEK

A++ - A

CE

IP20

LED

LED

SELV

Spannung:

~220-240V,50-60HZ

Schutzart:

IP 20

Prüfzeichen

10

0°E

Produktbeschreibung

Schutzart raumseitig ähnlich IP40 und deckenseitig IP20. Rahmen MPS aus Aluminium-Strangpressprofil mit eingelegter transparenter Kunstglasscheibe aus UV-beständigem PMMA mit Mikropriemenstruktur zur Entblendung für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung, Prismen außenliegend. LED-Punkte als Kreise auf der Mikropriemenscheibe sichtbar.

Ausführung: LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckeneinbau, für Deckenmodul 625. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar und automatisch mit dem Schutzleiter verbunden. LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Gesamtlichtstrom der LED-Module 2500 - 5200 lm. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen.

Montage: Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.

inkl. Leuchtmittel LED-M


Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	622
B	622
H	60
BE*	604
LE*	604
Bestückung	2xLED-M 14 W
Gewicht [kg]	6,4


* Deckenausschnitt



Anzahl Betriebsgeräte	1
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.76C
Leuchtenlichtstrom [lm]	3926
Leuchtenleistung [W]	32
Leuchteneffizienz [lm/W]	122
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer	Blickrichtung parallel										
	X Y											
2H	2H	14.2	15.3	14.4	15.5	15.7	14.2	15.3	14.4	15.5	15.7	
	3H	14.4	15.5	14.7	15.7	15.9	14.4	15.4	14.7	15.7	15.9	
	4H	14.6	15.5	14.9	15.8	16.0	14.6	15.5	14.9	15.8	16.0	
	6H	14.7	15.6	15.1	15.9	16.1	14.7	15.6	15.0	15.9	16.1	
	8H	14.8	15.7	15.2	15.9	16.2	14.8	15.6	15.1	15.9	16.2	
	12H	14.9	15.7	15.2	16.0	16.3	14.8	15.6	15.2	15.9	16.2	
4H	2H	14.2	15.2	14.5	15.4	15.7	14.2	15.1	14.5	15.4	15.6	
	3H	14.6	15.4	15.0	15.7	16.0	14.6	15.4	14.9	15.6	15.9	
	4H	14.9	15.6	15.2	15.9	16.2	14.8	15.5	15.2	15.9	16.2	
	6H	15.2	15.8	15.5	16.1	16.5	15.1	15.7	15.5	16.1	16.4	
	8H	15.3	15.9	15.7	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.2	16.6	
	12H	15.5	16.0	15.9	16.4	16.8	15.3	15.9	15.8	16.2	16.6	
8H	4H	14.9	15.5	15.3	15.9	16.3	14.9	15.5	15.3	15.8	16.2	
	6H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.6	15.3	15.7	15.7	16.1	16.6	
	8H	15.6	16.0	16.0	16.4	16.9	15.5	15.9	15.9	16.3	16.8	
	12H	15.8	16.2	16.3	16.6	17.1	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0	
12H	4H	14.9	15.4	15.3	15.8	16.2	14.9	15.4	15.3	15.8	16.2	
	6H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.7	15.3	15.7	15.8	16.2	16.6	
	8H	15.6	16.0	16.1	16.5	16.9	15.6	15.9	16.0	16.4	16.8	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 5200 lm												