



H	$\Phi$ : 4100 lm	E [0°]	D
0.50 m	C0-C180: 76°	9450 lx	C90-C270: 78° 0.78 m   0.81 m
1.00 m		2362 lx	1.55 m   1.61 m
1.50 m		1050 lx	2.33 m   2.42 m
2.00 m		591 lx	3.11 m   3.22 m
2.50 m		378 lx	3.88 m   4.03 m
3.00 m		262 lx	4.66 m   4.84 m
3.50 m		193 lx	5.43 m   5.64 m

**Betriebsgerät**  
**Anschlussspannung**  
**Leistungsaufnahme**  
**Standby**  
**Leistungsfaktor**  
**Lichtstrom**  
**Leuchtenlichtausbeute**  
**Lichtverteilung**  
**Direktanteil**  
**Ausstrahlungswinkel**  
**Lichtfarbe Leuchte**  
**Farbtemperatur Leuchte**  
**Farbwiedergabe (Ra)**  
**Farbtoleranz**  
**Entblendung**  
**Max. Leuchtdichte (L65)**  
**UGR-Klasse (4H 8H)**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Lichtleistung**  
**Schalter**  
**Gehäuse**  
**Gewicht**  
**Netzanschlussleitung**  
**Lebensdauer LED**  
**Besonderheiten**

Elektronisches Vorschaltgerät  
220-240 V, 50/60 Hz  
ca. 30 W  
ca. 0,5 W  
ca. 0,900  
ca. 4.100 lm  
ca. 137 lm/W  
direkt  
ca. 100 %  
76° / 78°  
neutralweiß  
ca. 4.000 K  
≥ 80  
< 3 SDCM  
Kegelprismenblende  
≤ 2700 cd/m<sup>2</sup>  
≤ 19  
20  
II  
DALI; stufenlos dimmbar  
extern  
Aluminiumprofil; weiß  
ca. 3,05 kg  
ca. 0,5 m; Verbindungsklemme  
L80 B50 75.000h  
Flickerfrei; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; DALI Last 1x; Systemmaß 625 x 625 mm; Dimmen mittels handelsüblichem Taster; Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung