



| H      | $\Phi$ : 1350 lm | E [lx]  | D               |
|--------|------------------|---------|-----------------|
| 0.50 m |                  | 2954 lx | 0.93 m   0.95 m |
| 1.00 m |                  | 738 lx  | 1.85 m   1.90 m |
| 1.50 m |                  | 328 lx  | 2.78 m   2.86 m |
| 2.00 m |                  | 185 lx  | 3.70 m   3.81 m |
| 2.50 m |                  | 118 lx  | 4.63 m   4.76 m |
| 3.00 m |                  | 82.0 lx | 5.56 m   5.71 m |
| 3.50 m |                  | 60.3 lx | 6.48 m   6.67 m |

**Betriebsgerät**

**Anschlussspannung**

**Leistungsaufnahme**

**Standby**

**Leistungsfaktor**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute**

**Lichtverteilung**

**Direktanteil**

**Ausstrahlungswinkel**

**Lichtfarbe Leuchte**

**Farbtemperatur Leuchte**

**Farbwiedergabe (Ra)**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H)**

**Schutzart**

**Schutzklasse**

**Lichtleistung**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Abdeckung**

**Gewicht**

**Netzanschluss**

**Befestigung**

**Gesamtlänge**

**Lebensdauer LED**

**Besonderheiten**

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 13 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 1.350 lm

ca. 104 lm/W

direkt

ca. 100 %

86

neutralweiß

ca. 4.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 3000 cd/m<sup>2</sup>

<= 19

40

I

DALI; stufenlos dimmbar

extern

Aluminiumprofil; weiß

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

ca. 3,9 kg

Verbindungsklemme

Befestigungsbügel

L=1134mm

L90 B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster