

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C

CE

UGR<19

IP20

IK 03

Spannung, 220-240V,0/50-60HZ
Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Hocheffiziente, entblendete LED Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplatzanwendungen


Farbe silber, ähnlich RAL 9006

Ausführung: Einzelleuchte LED für die Pendelmontage mit sehr flachem Leuchtengehäuse, direkt indirekt strahlend. Gehäuse mit fugenfreier Unterseite, aus Stahlblech gekantet, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Gehäuserückseite mit Befestigungsöffnungen für die stufenweise (140mm), längsseitig variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. Lichtlenkung durch hocheffiziente und entblendete Lightengine M9P mit rechteckig ausgeprägten Multilens Premiumreflektoren, seidenmatt verspiegelt. Hocheffizientes, optisches Lichtsystem speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Entblendung und Sehkomfort wie Büro und Schule. Mehrfach-Optikarrays im Systemcompound LED-Modul + Linsenoptik + Reflektor. LED-Treiber in Leuchte eingebaut. Hocheffiziente Midpower-LED. Reparierbares und nachhaltiges Produkt, Lichtquelle und Betriebsgerät durch Elektrofachkraft wechselbar. Farbwiedergabeindex Ra >=80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)


- Elektrische Ausführungen:**
- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.
- Betriebsgerät:** dimmbar DALI 2, DT6
- Dimmbereich:** 1-100 %

inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild




Technische Daten / Abmessungen



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A		24
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A		15
Nennlebensdauer-LED	L80B50	L80B50	L80B10	
	Betriebsdauer [h]	50.000	100000	82000
	Umgebungstemp. tq [°C]	40	25	25
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)				min. -25 max. +40

Lichttechnische Daten



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen	X Y	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
2H	2H	18.5	19.4	18.7	19.6	19.8	16.7	17.7	17.0	17.8	18.0	
	3H	18.3	19.2	18.6	19.4	19.6	16.6	17.4	16.8	17.6	17.8	
	4H	18.3	19.0	18.5	19.2	19.5	16.5	17.3	16.8	17.5	17.7	
	6H	18.2	18.9	18.5	19.1	19.4	16.4	17.1	16.7	17.4	17.6	
	8H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.3	16.4	17.0	16.7	17.3	17.6	
	12H	18.1	18.7	18.4	19.0	19.3	16.4	17.0	16.7	17.2	17.5	
4H	2H	18.3	19.0	18.6	19.3	19.5	16.6	17.3	16.8	17.5	17.8	
	3H	18.1	18.7	18.4	19.0	19.3	16.4	17.0	16.7	17.3	17.6	
	4H	18.0	18.6	18.4	18.9	19.2	16.3	16.9	16.7	17.2	17.5	
	6H	17.9	18.4	18.3	18.8	19.1	16.2	16.7	16.6	17.0	17.4	
	8H	17.9	18.3	18.3	18.7	19.1	16.2	16.6	16.6	17.0	17.3	
	12H	17.8	18.2	18.3	18.6	19.0	16.1	16.5	16.5	16.9	17.3	
8H	4H	17.9	18.3	18.3	18.7	19.1	16.2	16.6	16.6	17.0	17.3	
	6H	17.8	18.1	18.2	18.5	19.0	16.1	16.4	16.5	16.8	17.2	
	8H	17.7	18.0	18.2	18.5	18.9	16.0	16.3	16.5	16.8	17.2	
	12H	17.7	17.9	18.1	18.4	18.9	16.0	16.2	16.4	16.7	17.2	
12H	4H	17.8	18.2	18.3	18.6	19.0	16.1	16.5	16.5	16.9	17.3	
	6H	17.7	18.0	18.2	18.5	18.9	16.0	16.3	16.5	16.8	17.2	
	8H	17.7	17.9	18.1	18.4	18.9	16.0	16.2	16.4	16.7	17.2	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 5090 lm												