





Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Netzanschluss

Befestigung

Gesamtlänge

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 13 W

ca. 0,2 W

ca. 0,970

ca. 1.300 lm

ca. 100 lm/W

warmweiß

ca. 3.000 K

Ra > 80

direkt

ca. 100 %

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 3000 cd/m²

<= 19

IP 40

stufenlos dimmbar

extern

Aluminiumprofil; weiß

Acryl (PMMA); klar (farblos)

mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

L=1128mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich;
Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen
Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und
elektrische Verbindung der einzelnen Module;
Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.