



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 65 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,942
<b>Lichtstrom</b>	ca. 9.350 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	ca. 144 lm/W
<b>Lichtverteilung</b>	direkt/indirekt
<b>Direktanteil</b>	ca. 19 %
<b>Lichtfarbe Leuchte</b>	neutralweiß
<b>Farbtemperatur Leuchte</b>	ca. 4.000 K
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	>= 80
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Kegelprismenblende
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	<= 2800 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H)</b>	<= 13
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Lichtleistung</b>	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
<b>Schalter</b>	extern
<b>Gehäuse</b>	Stahl/Kunststoff; pulverbeschichtet; weiß
<b>Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)
<b>Gewicht</b>	ca. 7,15 kg
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
<b>Befestigung</b>	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
<b>Konfiguration</b>	Einzelleuchte
<b>Zierkontrast</b>	flintgrau
<b>Besonderheiten</b>	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Bedientaste im Leuchtenkopf; Baldachinfarbe (reinweiß)