





Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 65 W

ca. 0,942

ca. 9.350 lm

ca. 144 lm/W

direkt/indirekt

ca. 19 %

neutralweiß

ca. 4.000 K

≥ 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

≤ 2800 cd/m²

≤ 13

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
extern

Stahl/Kunststoff; pulverbeschichtet; silbermetallic
Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)

ca. 7,5 kg

ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

silbermetallic

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und
Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul; Cradle
to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight
und Lightguide Technologie für einen homogenen
Lichtaustritt; Bedientaste im Leuchtenkopf;
Baldachinfarbe (reinweiß)