



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 97 W
Leistungsfaktor	ca. 0,959
Lichtstrom	ca. 13.800 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 142 lm/W
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 25 %
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kegelprismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 2700 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 13
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Lichtleistung	DALI; stufenlos dimmbar
Schalter	extern
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; pulverbeschichtet; silbermetallic
Abdeckung	Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)
Gewicht	ca. 13,4 kg
Netzanschlussleitung	ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Konfiguration	Einzelleuchte
Zierkontrast	silbermetallic
Besonderheiten	Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; DALI Last 2x; Einbindung in DALI Lichtmanagementsysteme; Baldachinfarbe (reinweiß); DALI - Dimmen mittels digitalem Drehdimmer; Dimmen mittels handelsüblichem Taster