




Allgemein

Form und Funktion innovativ vereint: Office-Beleuchtung aus einem Guss. Eine schöne Office-Serie sowohl für die gezielte Ausleuchtung des Arbeitsbereichs als auch für die Grundbeleuchtung. Die Stehleuchte mit einem dezenten Lichtkopf für akzentuierte Lichtsetzung, die Pendelleuchte modular aufgebaut und damit ideal für große Konferenztische. Beide Ausführungen in einheitlichem Design mit transparentem Glas und seitlicher LED-Lichteinspeisung für direkte/indirekte Beleuchtung.

Technische Daten

Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz, Lichtanteil: ca. direkt 50% / indirekt 50%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Lichtkopf aus Aluminium und Zinkdruckguss, rechteckiges Standrohr aus Aluminium, Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Version 2 oder 3 bei Bestellung angeben), Sensorautomatik für Präsenz- und Tageslicht, prismatischer Acrylglassdiffusor mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent)

Schutzklasse I, IP20



Bestückung / Leistungsmerkmale

LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer: L80 B20 50000 h
Systemleistung: 63 W
Lichtstrom: 6320 lm
Systemeffizienz: 100.32 lm/W
Energieeffizienzklasse: A+

Farbe

schwarz, silber, weiß

Versorgung

LED-Konverter integriert
steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte schwarz/silber mit Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß mit Anschlussleitung weiß
Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen

Länge: 800 mm
Breite: 354 mm
Höhe: 1950 mm

Gewicht 21.410 kg

Zubehör

Best.Nr.	Beschreibung
ZBB 002	Leuchtenfuß Version 2
ZBB 003	Leuchtenfuß Version 3
ZBC 001	Fernbedienung