

## Cubic-F1

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF1AEX-830H-L900-U-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-F1. LED. Stehleuchte. Filigraner Leuchtenkopf mit 25mm minimalistischer Bauhöhe. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend.

Farbtemperatur: 3000K (Warm White).

Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Stufenlos dimmbar. LxBxH (Leuchtenkopf, rechteckig/Mast). L=900mm. B=200mm. H=

2000/25mm. High-Power-Bestromung. 14960lm. 114W. 20,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. U-förmige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

# lightnet

## Cubic-F1

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF1AEX-830H-L900-U-A

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Cubic-F1                       |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Stehleuchte                    |
| Oberfläche               | Silver Anodised                |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend     |
| CCT                      | 3000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Microprismenoptik              |
| Steuerung                | Getrennt dimmbar               |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=900mm                        |
| Breite B (mm)            | B=200mm                        |
| Höhe H (mm)              | H=2000/25mm                    |
| Bestromung               | High-Power                     |
| Leuchtenlichtstrom       | 14960lm                        |
| Anschlussleistung        | 114W                           |
| Fußplatte                | U-Fuß                          |
| Stecker                  | Schuko CEE 7/7 (E+F)           |
| Schutzart                | IP20                           |
| LED-Lebensdauer          | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| UGR                      | UGR<=19                        |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                   |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 20,1kg                         |



IP20 ~220-240V 50-60Hz IK02  $\leq 3$  MacAdam MEDIUM POWER L80B10 50000h HIGH POWER L80B10 50000h CE UK

