



Maxos TL5 Standardtragschiene 4MX656

4MX656 493 5x2.5 WH

MAXOS TST5 - 3-längig für TL5 49W - Durchgangsverdrahtung
5x2.5mm². - Weiß

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lichtträger 4MX850 491 wird ebenfalls mit diesen Tragschienen angewendet. In die Schiene sind ein (5- oder 7-adriges) oder zwei (2 x 5-adrige oder 2 x 7-adrige) Flachbandkabel integriert, so dass jederzeit in Verbindung mit einem integrierten Phasenwahlschalter und Anschlussblöcken eine sichere und korrekte Verkabelung möglich ist. Das 7-adrige Kabel dient zum Anschluss einer Lichtregelung oder Notbeleuchtung an die mit einem Notlicht-Akkupaket ausgestatteten Lichtträger. Doppelkabel (2 x 5- oder 2 x 7-adrig) werden benötigt, wenn die Lichtträger mit einer kompletten separaten Stromversorgung verbunden werden sollen. Sie kommen vor allem für Notbeleuchtungen über zentrale Notfallakkus oder separate Schaltvorgänge zum Einsatz. In diesen Fällen sind dann keine zusätzlichen Anschlussblöcke oder Kabel erforderlich. Bei hängenden Lichtbändern werden die Tragschienenabschnitte über den integrierten elektrischen Anschluss und ein robustes externes mechanisches Kupplungsstück (Zubehör) miteinander verbunden. An der Decke montierte Lichtbänder nutzen den gleichen integrierten elektrischen Anschluss und eine interne Kupplung (Zubehör). Die Kabel lassen sich je nach Bedarf durch spezielle Ausbrechöffnungen im oberen Bereich des Schienenabschnitts führen. Die Tragschiene wird mit einer kompletten Reihe an austauschbaren Komponenten geliefert, so dass sie sich sehr flexibel anbringen lässt. Die ausgezeichnete Stabilität der Abschnitte und Kupplungen erlaubt


Maxos TL5 Standardtragschiene 4MX656

Befestigungsabstände von 3,4 bis 5 Metern.;Das Grundzubehör für Maxos TL-D / LED Tragschienen kann auch für TL5 / LED Tragschienen verwendet werden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Abstandsmodul	nein [-]	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Produkt Daten	
Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]	Gesamt-Produktcode	403073258354699
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen	Bestell-Produktname	4MX656 493 5x2.5 WH
Produktfamiliencode	4MX656 [MAXOS TST5]	EAN/UPC - Produkt	4030732583546
Elektrische Kenndaten		Bestellcode	58354699
Schaltkreis	nein [-]	Anzahl pro Verpackung	1
Verdrahtungsoption	5x2.5 [Durchgangsverdrahtung 5x2.5mm²]	SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	2
Mechanische Kenndaten		SAP-Material	910630117326
Tragschienenlänge	493 [3-längig für TL5 49W]	Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	6,170 kg
Gesamte Länge	4437 mm	F / [] []	
Farbe	Weiß		
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x 4437 mm (NaN x NaN x 174.7 in)		

Abmessungsskizzen



4MX656 493 5x2.5 WH

