Datenblatt



LED Band- 5m 5x1,3mm 120SMD3838/m

Artikel-Nr.: 31759

5 Meter Industrierolle, 120 x SMD 3838, Verbrauch max 8W/m, 50 mm trennbar, Rückseite mit Klebefunktion, 3M-Tape 9495-MP200, PCB weiß, 2500-3000 MCD, 1800 Lumen bei additiver Fa...

Energieeffizienzklasse: Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-

Lampen der EEK A-A++ Quecksilbergehalt (mg): 0



Ausführung: Montageart: Leuchtmittel: Leuchtmittel: Leuchtmittel pro Meter: Lampenleistung je Meter: Lichtstrom je Meter: Lichtstrom je Meter: DC Lampenspannung: Lampenspannung: Leuchtmittel pro Meter: DC Lampenspannung: Leuchtmittel pro Meter: Leuchtmitt	
Leuchtmittel: Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: Lichtstrom je Meter: 40 W Lichtstrom je Meter: 360 lm Spannungsart: DC Lampenspannung: 2424 V Ausstrahlungswinkel: Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 25000 h Schutzart (IP): Schutzart (NEMA): Schutzart (NEMA): Schutzart (NEMA): Schutzart (NEMA): Schutzart (NEMA): Schutzert (NEMA): Schutzert (NEMA): Schutzert (NEMA): Schutzert (NEMA): Sonstige Schutzert (NEMA): Sonstige Schutzert (NEMA): Schutzert (NEMA): Sonstige Schutzert (NEMA): Schutzert (NEMA): Schutzert (NEMA): Sonstige Schutzert (NEMA): Schutzert (NEMA)	
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: Lampenleistung je Meter: Lichtstrom je Meter: Spannungsart: Lampenspannung: Ausstrahlungswinkel: Betriebsgerät: Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: Schutzart (IP): Schutzart (NEMA): Schutzklasse: III Max. Systemleistung: Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: Betriebsgerät spannungsgesteuert LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Sonstige 25000 h 1P20 Schutzart (NEMA): Sonstige Schutzhatt (NEMA): Sonstige To-70 Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge: Länge:	
Lampenleistung je Meter: Lichtstrom je Meter: Spannungsart: Lampenspannung: Ausstrahlungswinkel: Betriebsgerät: Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: Schutzart (IP): Schutzart (NEMA): Schutzklasse: III Max. Systemleistung: Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: Brite: Höhe/Tiefe: Lampenspannung: 40 W 40 W Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: Brite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge:	
Lichtstrom je Meter: Spannungsart: Lampenspannung: Ausstrahlungswinkel: Betriebsgerät: Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: Schutzart (IP): Schutzart (NEMA): Schutzklasse: III Max. Systemleistung: Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex CRI: Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: Lampenspannung: 360 lm DC Lampenspannung: 2424 V LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige Sonstige III Max. Systemleistung: Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex CRI: 70-79 Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge:	
Spannungsart: Lampenspannung: Ausstrahlungswinkel: Betriebsgerät: Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: Schutzart (IP): Schutzart (NEMA): Schutzklasse: III Max. Systemleistung: Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex CRI: Breite: Höhe/Tiefe: Lange: DC 2424 V Lichtraber 120 ° Sonstige Sonstige Sonstige III Max. Systemleistung: 40 W Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: 70-79 Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge:	
Lampenspannung: Ausstrahlungswinkel: Betriebsgerät: Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: Schutzart (IP): Schutzart (NEMA): Schutzklasse: III Max. Systemleistung: Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex CRI: Breite: Höhe/Tiefe: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert 2424 V LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert sonstige sonstige IP20 Schutzklasse: III Max. Systemleistung: 40 W Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex CRI: 70-79 Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge:	
Ausstrahlungswinkel: Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: Schutzart (IP): Schutzart (NEMA): Schutzart (NEMA): Schutzklasse: III Max. Systemleistung: Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge: 5000 mm	
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: Schutzart (IP): Schutzart (NEMA): Schutzklasse: III Max. Systemleistung: Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge:	
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: Schutzart (IP): IP20 Schutzart (NEMA): Schutzklasse: III Max. Systemleistung: Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge:	
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: Schutzart (IP): Schutzart (NEMA): Schutzklasse: III Max. Systemleistung: Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex CRI: Breite: Höhe/Tiefe: Länge: 25000 h IP20 Schutzklasse: III A0 W Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: 70-79 Breite: 1.3 mm Länge: 5000 mm	
Schutzart (IP):IP20Schutzart (NEMA):sonstigeSchutzklasse:IIIMax. Systemleistung:40 WLichtfarbe:RGBFarbwiedergabeindex CRI:70-79Breite:1.3 mmHöhe/Tiefe:5 mmLänge:5000 mm	
Schutzart (NEMA):sonstigeSchutzklasse:IIIMax. Systemleistung:40 WLichtfarbe:RGBFarbwiedergabeindex CRI:70-79Breite:1.3 mmHöhe/Tiefe:5 mmLänge:5000 mm	
Schutzklasse: Max. Systemleistung: 40 W Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: 70-79 Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge: 5000 mm	
Max. Systemleistung: 40 W Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: 70-79 Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge: 5000 mm	
Lichtfarbe: RGB Farbwiedergabeindex CRI: 70-79 Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge: 5000 mm	
Farbwiedergabeindex CRI: 70-79 Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge: 5000 mm	
Breite: 1.3 mm Höhe/Tiefe: 5 mm Länge: 5000 mm	
Höhe/Tiefe: 5 mm Länge: 5000 mm	
Länge: 5000 mm	
Länge der einzelnen Abschnitte: 50 mm	
Mit Endstück: nein	
Mit Anschlussset: nein	
Mit Schutzabdeckung: nein	
Selbstklebend: ja	
Polzahl: 4	
Anschlussart: sonstige	

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:04:15





