


7650Fi OleveonF L150 05

TOC: 7343000



Ausschreibungstext

Geräteträger für E-Line Fix zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ OleveonFit in eine Lichtbandanwendung (OleveonF 1.2... 1257 mm). Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geräteträger montiert. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765... zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Makrolon® können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl.. Der Anschluss der Leuchte erfolgt über die nach außen geführte Anschlussleitung. 3-polige Ausführung für schaltbare Leuchten. Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm. Gewicht 1,1 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Schutzart	IP20
Länge-Netto	1.474 mm
Breite-Netto	79 mm
Höhe-Netto	60 mm
Gewicht	1,1 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
7296500	07650Fi L150 7LV E 37 05 vp10
7296600	07650Fi L225 7LV E 37 05 vp10
7267100	07650Fi L300 7LV 37 05 vp40
7267200	07650Fi L450 7LV 37 05 vp40
7296900	07650Fi L150 7LV E 150 05 vp10
7267700	07650Fi L300 7LV 150 05 vp40
7267800	07650Fi L450 7LV 150 05 vp40
7297500	07650Fi L150 7+7LV E 150 05 vp10
7268600	07650Fi L300 7+7LV 150 05 vp40
7268700	07650Fi L450 7+7LV 150 05 vp40
7273300	07650Fi L150 7LV E 150 05
7273400	07650Fi L300 7LV 150 05
7273500	07650Fi L450 7LV 150 05
7274800	07650Fi L150 7+7LV E 150 05
7274900	07650Fi L300 7+7LV 150 05
7275000	07650Fi L450 7+7LV 150 05
7276800	07650Fi L150 7LV E 37 05
7276900	07650Fi L225 7LV E 37 05
7277000	07650Fi L300 7LV 37 05

7650Fi OleveonF L150 05

TOC: 7343000

7277100 07650Fi L450 7LV 37 05

