



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI) 220-240 V, 50/60 Hz
Anschlussspannung	ca. 13 W
Leistungsaufnahme	ca. 0,2 W
Standby	ca. 0,97
Leistungsfaktor	ca. 1.300 lm
Lichtstrom	ca. 100 lm/W
Leuchtenlichtausbeute	direkt
Lichtverteilung	ca. 100 %
Direktanteil	warmweiß
Lichtfarbe Leuchte	ca. 3.000 K
Farbtemperatur Leuchte	>= 80
Farbwiedergabe (Ra)	< 3 SDCM
Farbtoleranz	Kegelprismenblende
Entblendung	<= 3000 cd/m ²
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 19
UGR-Klasse (4H 8H)	IP 40
Schutzart	I
Schutzklasse	DALI; stufenlos dimmbar
Lichtleistung	extern
Schalter	Aluminiumprofil; weiß
Gehäuse	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
Abdeckung	ca. 3,9 kg
Gewicht	Verbindungsklemme
Netzanschluss	Deckenmontage
Befestigung	Mittelleuchte
Konfiguration	L=1122mm
Gesamtlänge	L90B50 50.000h
Lebensdauer LED	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich;
Besonderheiten	Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster