



Spannung: ~220-240V, 50-60Hz
Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Strahlerkopf Maße 130 x 130 mm, Dicke 31 mm. RIDI LED-Modul mit 16 Stück Highpower-LEDs. Integrierte Kühlung für wartungsfreie Passivkühlung.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: Strahlermoduleneinsatz KARO zur Montage in Tragschiene VLIM in Kombination mit Geräteträgern VLGF... Zusatzmodul VLIMF aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) bzw. schwarz (-SW) pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene.

Die Module VLMF können variabel zwischen den Geräteträgern VLGF... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Strahler drehbar montiert an Modul und verdrahtet auf elektrischen Adapter. Für verschiedene Anwendungsbereiche stehen unterschiedliche Optiken zur Verfügung, 46° Flood (-F), 28° Medium (-M), 11° Spot (-S). Strahlerserie im modernen quadratischen Design.

Würfelform (45°, 110°, 110°). Strahlerkopf im modernen quadratischen Design. Strahlergehäuse quadratisch mit abgerundeten Ecken. Strahlerkopf um 360° drehbar und 110° schwenkbar. RIDI LED-Modul mit Highpower-LEDs und effizienten TIR-Optiken, passiv gekühlt über den Strahlerkopf. Strahlerkopf, Konvertergehäuse und Halteam aus Aluminiumdruckguss. Oberflächen strukturiert pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9016), silber (ähnlich RAL 9006) oder schwarz (ähnlich RAL 9005). Blende um die Einzel-LEDs pulverbeschichtet schwarz.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 V/AC, 50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Montage an Tragschiene VI TM über Federstahlklammern

Hinweis: Die Zusatzmodule VLM(F) ... können je nach Aufbau nicht im Verbinderbereich platziert werden.


inkl. Leuchtmittel LED

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	500
B	67
H	195
Q	100
Bestückung	16xLED 2,1 W
Gewicht [kg]	1,48



Anzahl Betriebsgeräte	1
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	0.80A
Leuchtenlichtstrom [lm]	3272
Leuchtenleistung [W]	36
Leuchteneffizienz [lm/W]	90
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer						Blickrichtung parallel			
X	Y	2H	18.5	19.3	18.8	19.4	19.6	18.6	19.3	18.8	19.4
		3H	19.1	19.8	19.4	20.0	20.2	19.1	19.8	19.4	20.0
		4H	19.4	20.0	19.6	20.2	20.4	19.4	20.0	19.7	20.2
		6H	19.6	20.1	19.8	20.3	20.6	19.6	20.1	19.9	20.3
		8H	19.6	20.1	19.9	20.4	20.6	19.6	20.1	19.9	20.4
		12H	19.6	20.1	19.9	20.3	20.6	19.6	20.1	19.9	20.4
4H		2H	18.7	19.3	19.0	19.5	19.8	18.7	19.3	19.0	19.6
		3H	19.5	20.0	19.8	20.2	20.5	19.5	20.0	19.8	20.2
		4H	19.8	20.3	20.2	20.6	20.9	19.8	20.3	20.2	20.9
		6H	20.1	20.5	20.4	20.8	21.2	20.1	20.5	20.5	20.8
		8H	20.1	20.5	20.5	20.8	21.2	20.1	20.5	20.5	20.9
		12H	20.1	20.4	20.5	20.8	21.2	20.1	20.5	20.5	20.8
8H		4H	19.9	20.3	20.3	20.6	21.0	19.9	20.3	20.3	20.6
		6H	20.2	20.5	20.7	20.9	21.3	20.2	20.5	20.7	20.9
		8H	20.3	20.6	20.7	21.0	21.4	20.3	20.6	20.8	21.0
		12H	20.3	20.5	20.8	21.0	21.4	20.3	20.5	20.8	21.0
12H		4H	19.9	20.2	20.3	20.6	21.0	19.9	20.2	20.3	20.6
		6H	20.2	20.5	20.7	20.9	21.3	20.2	20.5	20.7	20.9
		8H	20.3	20.5	20.8	21.0	21.4	20.3	20.5	20.8	21.0