
# 07650Fi L300 7LV 150 03 IP64

TOC: 7266000







# CEZ

### Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64
LED-Lichtband-Anwendungen. Zur
vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem
weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten.
Länge des Tragprofils: 2996 mm. Mit
7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.
Leitungsquerschnitt 2,5 mm². Mit 2
Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen,
elektrischen Verbindung der Geräteträger in
jeweils 1500 mm Abstand. Mit 7-poligem
Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen
Schnellanschluss sowie berührungssicherem
Abschluss der Leitungsenden. Die
wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist
mit allen notwendigen Komponenten werksseitig
komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als
Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt.
Der Tragprofilikörper besteht aus
feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche
lösungsmittelfrei silbergrau pulverbeschichtet.
Gewicht 4,6 kg.

#### Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	7LV
Schutzart	IP64
Schutzklasse	
Schlagfestigkeit IK	IK00
Länge-Netto	2.996 mm
Breite-Netto	79 mm
Höhe-Netto	50,15 mm
Gewicht	4,6 kg

#### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
2230200	A01KX/1500 vp/2
2230800	A01SX/1500 vp/2
2342900	E03KX vp/5
2229700	A01DSX/1500 vp/2
2343300	E03SX vp/2
2230700	A01SX/1500
2230100	A01KX/1500
2229600	A01DSX/1500
2342800	E03KX
2343200	E03SX
2321200	D01X
6188900	E03SKX
6817000	A01SXVA
6979200	E03SKX vp/5
7260600	07650Fi KS 03
7270100	07650Fi TA 450 IP64
7270200	07650Fi TA 300 IP64
7270300	07650Fi TA 225 IP64
7270400	07650Fi TA 150 IP64
7270500	07650Fi KD IP64 03
7270600	07650Fi KS IP64 03

# 07650Fi L300 7LV 150 03 IP64

TOC: 7266000



07650Fi BL-M 5-pol L37 03

07650Fi BL-M 5-pol L75 03

07650Fi BL-M 5-pol L112 03

07650Fi BL-M 5-pol L150 03

7279400 07750Fl/07650Fi VD vp16 3662199 A01DSX/5000 vp/2 3661999 A01DSX/3000 vp/2 3664499 A01SX/3000

7225600 7225700

7225800

7225900

4068899 D01X m Caddy-Clip 01 4068999 D01X m Caddy-Clip

