





Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.212,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 E01 Deckenbefestigungsplatte 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 A01KX/1500 p2 2230200	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01SX/1500 p2 2230800	Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1500 mm.
 E03KX p5 2342900	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 A01DSX/1500 p2 2229700	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 E04 Gliederkette glzvz (20m) 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 E03SX p2 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
 A01SX/1500 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01KX/1500 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01DSX/1500 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang

	E03KX 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	E03SX 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
	E05N Spannschloss m Karabiner 2343600	1 Stück, mit Karabinerhaken
	07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	Leitungshalter, innen (10 Stück)
	D01X p2 2321300	2 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	D01X 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	07690LHA Leitungshalter 2195200	Leitungshalter, außen
	07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung
	07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	07690TO 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	A01SXVA 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	E03SKX p5 6979200	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	07650 Ks 05 7260700	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung.
	A01DSX/3000 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	
	A01SX/5000 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm

	A01SKX/1500 p2 7270800	
	D01X/2 m Caddy-Clip p2 7270900	
	D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2 7271000	
	A01SX/3000 p2 7271100	
	A01SX/5000 p2 7271200	
	07650 BL L225 05 7259900	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 2211,5 mm
	07650 BL L187 05 7260000	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 1843 mm
	07650 BL L150 05 7260100	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 1474 mm
	07650 BL L112 05 7260200	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 1106 mm
	07650 BL L75 05 7260300	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 737 mm
	07650 BL L37 05 7260400	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 368,5 mm
	07650 BL-M L112 05 7219600	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1105,5 mm
	07650 BL-M L37 05 7219900	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 368 mm
	07650 BL-M L75 05 7220200	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 737 mm
	07650 BL-M L187 05 7220500	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1842,5 mm
	07650 BL-M L150 05 7220700	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1474 mm
	07650 BL-M L225 05 7223300	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 2211 mm
	07650 BL-M 5-pol L37 05 7226200	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 368 mm
	07650 BL-M 5-pol L75 05 7226300	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 737 mm
	07650 BL-M 5-pol L112 05 7226400	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1105,5 mm

	07650 BL-M 5-pol L150 05 7226500	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1474 mm
	07650 BL-M 5-pol L187 05 7226600	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1842,5 mm
	07650 BL-M 5-pol L225 05 7226700	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 2211 mm
	07750 /07650 VD p16 7279400	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage. Aus Kunststoff.
	07650 L-Connector 05 7508800	L-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, schwarz
	07650 T-Connector 05 7509100	T-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, schwarz
	07650 X-Connector 05 7509400	X-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, schwarz
	07650IP BL-M 5-pol L37 05 7787000	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 368 mm
	07650IP BL-M 5-pol L75 05 7787100	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 737 mm
	07650IP BL-M 5-pol L112 05 7787200	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1106 mm
	07650IP BL-M 5-pol L150 05 7787300	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1474 mm
	07650IP BL-M 5-pol L187 05 7787400	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1843 mm
	07650IP BL-M 5-pol L225 05 7787500	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 2211 mm
	07650IP BL-M L112 05 7787800	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1106 mm
	07650IP BL-M L37 05 7788100	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 368 mm
	07650IP BL-M L75 05 7788400	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 737 mm
	07650IP BL-M L187 05 7788700	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1843 mm
	07650IP BL-M L150 05 7788900	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1474 mm
	07650IP BL-M L225 05 7789300	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 2211 mm
	07650IP BL L112 05 7712200	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 1106 mm

	07650IP BL L150 05 7712500	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 1474 mm
	07650IP BL L187 05 7712800	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 1843 mm
	07650IP BL L225 05 7713100	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 2211,5 mm
	07650IP BL L37 05 7713400	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 368,5 mm
	07650IP BL L75 05 7713700	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 737 mm
	A01DSX/5000 p2 3662199	
	A01DSX/3000 p2 3661999	
	A01SX/3000 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm
	D01X m Caddy-Clip 01 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	D01X m Caddy-Clip 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	07690VS 2,5² L100 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	07690VS 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil unverdrahtet für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband. Für Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche schwarz beschichtet.