

Skala Energieeffizienzklasse A++ - E

Spannung: ~230-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 40
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Halbrunde Kunstglaswanne aus opalem, UV-beständigem PMMA.

Ausführung: Einzelwanneleuchte rund, Durchmesser 490 mm, mit LED-Modulen für Decken- oder Wandmontage. Rundes, tiefgezogenes, verwindungssteifes Stahlblechgehäuse, weiß pulverbeschichtet. Federklammern für die Wannenfestigung an Stahlblechgehäuse angebracht, Wannenfestigung über einfaches Drehrastverfahren. Bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Rechteckmodule auf dem Leuchtenboden und zusätzlich auf Hutprofilwinkel montiert für homogene Ausleuchtung der Leuchtenwanne.. LED-Module mit beidseitiger Kupferbeschichtung für optimale Wärmeverteilung.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

RS: Ausführung mit eingebautem Hochfrequenz-Sensor (Radar) für Bewegungserkennung. Schaltleistung max. 400 Watt. Sendeleistung [mW]: < 0,5 Frequenzband [GHz]: 5,8 ± 0,075

Elektrische Ausführungen:

- El. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, nur geeignet für 50-60 Hz und innenliegender Anschlussklemme 3x2,5mm.

Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	145
D	490
D1	434
A1	360
A2	312
Bestückung	4xLED-M 6W
Gewicht [kg]	1,81



Anzahl Betriebsgeräte	1
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	75
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	85.0
Phi_o [%]	15.0
LITG/DIN	B 31
UTE	0.85G 0.15T
Leuchtenlichtstrom [lm]	3153
Leuchtenleistung [W]	28
Leuchteneffizienz [lm/W]	112
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	17.3	19.0	17.5	19.1	19.2	17.3	19.0	17.5	19.1	19.2
	3H	18.9	20.5	19.1	20.6	20.8	18.9	20.5	19.1	20.6	20.8
	4H	19.6	21.2	19.9	21.3	21.5	19.6	21.2	19.8	21.3	21.5
	6H	20.3	21.8	20.6	22.0	22.1	20.3	21.8	20.5	22.0	22.1
	8H	20.6	22.1	20.9	22.3	22.4	20.6	22.1	20.9	22.3	22.4
12H	20.9	22.3	21.2	22.5	22.7	20.9	22.3	21.2	22.5	22.7	
4H	2H	17.9	19.4	18.1	19.6	19.7	17.9	19.4	18.1	19.6	19.7
	3H	19.6	21.1	19.9	21.2	21.4	19.6	21.1	19.9	21.2	21.4
	4H	20.5	21.9	20.8	22.1	22.3	20.5	21.9	20.8	22.1	22.3
	6H	21.3	22.6	21.7	22.9	23.1	21.3	22.6	21.7	22.9	23.1
	8H	21.7	22.9	22.1	23.2	23.5	21.7	22.9	22.0	23.2	23.5
12H	22.1	23.2	22.4	23.5	23.8	22.1	23.2	22.4	23.5	23.8	
8H	4H	20.8	22.0	21.1	22.3	22.6	20.8	22.0	21.1	22.3	22.5
	6H	21.8	22.9	22.2	23.2	23.6	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5
	8H	22.3	23.4	22.7	23.7	24.1	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0
	12H	22.8	23.8	23.3	24.2	24.5	22.8	23.8	23.2	24.1	24.5
12H	4H	20.8	22.0	21.2	22.3	22.6	20.8	22.0	21.2	22.2	22.5
	6H	21.9	22.9	22.3	23.3	23.6	21.9	22.9	22.3	23.3	23.6
	8H	22.5	23.4	22.9	23.8	24.2	22.5	23.4	22.9	23.8	24.2

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3156 lm