



Spannung:	~220-240V,0/50-60HZ
Schutzart:	IP 50
nach DIN EN 60598/VDE 0711	

Produktbeschreibung

Kunststoffwanne geblasen aus opalem, UV-beständigem PMMA.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: Einzelleuchte für die Deckenmontage oder Wandmontage. Schutzart IP50. Leuchtengehäuse aus verwindungssteifem profiliertem Stahlblech, weiß kunstharzbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. LED-Module als lineare Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Aufgesetzte Kunststoffstirnteile aus UV-stabilisiertem weißem PC. Schutzartbedingte, nahtfrei umlaufend geschäumte 2-Komponentendichtung zwischen Wanne und Leuchtengehäuse. Dichtungsronde zur Abdichtung der Befestigungsöffnung zwischen Befestigungsfläche und Leuchtengehäuse. Befestigungsnocken 9mm hoch zum Führen von Netzleitungen zwischen Leuchte und Befestigungsfläche. Wannenbefestigung werkzeuglos durch Metalldrehriegelverschlüsse mit Kunststoffdichtung im Leuchtengehäuse. Ausführung silikonfrei.

Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Bandmontage mit festem Leuchtenabstand mit Zubehör LFN-LVDM. Montage an Tragschienen mit entsprechenden Leuchtenbefestigern möglich.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	605
B	90
H	70
A1	490
Bestückung	1xLED-M 22 W
Gewicht [kg]	1,14



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	36
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	80.89
Phi_o [%]	19.11
LITG/DIN	B 31
UTE	0.81G 0.19T
Leuchtenlichtstrom [lm]	3080
Leuchtenleistung [W]	26
Leuchteneffizienz [lm/W]	118
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	20.3	21.8	20.6	22.1	22.4	19.9	21.4	20.2	21.7	22.0	
	3H	22.0	23.4	22.3	23.7	24.0	21.4	22.7	21.7	23.1	23.4	
	4H	22.8	24.1	23.1	24.4	24.8	21.9	23.2	22.3	23.6	23.9	
	6H	23.4	24.7	23.8	25.1	25.5	22.3	23.5	22.7	23.9	24.3	
	8H	23.7	24.9	24.2	25.3	25.7	22.3	23.5	22.8	23.9	24.4	
	12H	24.0	25.2	24.4	25.6	26.0	22.4	23.5	22.8	23.9	24.4	
4H	2H	20.8	22.1	21.2	22.4	22.8	20.5	21.8	20.9	22.2	22.5	
	3H	22.7	23.8	23.1	24.2	24.7	22.1	23.3	22.6	23.7	24.1	
	4H	23.6	24.6	24.0	25.1	25.6	22.8	23.8	23.2	24.3	24.8	
	6H	24.4	25.3	24.9	25.8	26.3	23.2	24.2	23.7	24.7	25.2	
	8H	24.7	25.7	25.3	26.2	26.7	23.4	24.3	23.9	24.8	25.3	
	12H	25.1	25.9	25.6	26.5	27.0	23.4	24.3	24.0	24.8	25.4	
8H	4H	23.7	24.6	24.3	25.2	25.7	23.1	24.0	23.6	24.5	25.0	
	6H	24.7	25.5	25.3	26.1	26.7	23.7	24.5	24.3	25.0	25.6	
	8H	25.2	25.9	25.8	26.5	27.2	23.9	24.6	24.5	25.2	25.9	
	12H	25.7	26.3	26.3	26.9	27.6	24.1	24.7	24.7	25.3	26.0	
12H	4H	23.7	24.6	24.3	25.1	25.7	23.1	23.9	23.6	24.4	25.0	
	6H	24.8	25.5	25.4	26.1	26.7	23.8	24.5	24.4	25.1	25.7	
	8H	25.3	26.0	25.9	26.6	27.2	24.1	24.7	24.7	25.3	26.0	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3080 lm												