



Spannung:	~220-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711	

Produktbeschreibung

Ein Kunststoffstirnteil mit eingebauter Schukosteckdose (max. 16A) und eingebauter Netzschalter. Schutzart IP 20.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: Einzelleuchte für Decken- oder Wandmontage. Geräteträger aus Stahlblech, weiß lackiert, mit Kunststoffstirnteilen aus UV-beständigem Polyamid. LED-Module als lineare Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Wanne aus opalem, UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfläche. Wanne ohne Verschlüsse direkt auf das Aluminiumprofil werkzeuglos aufgeclipst.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und außen liegender Anschlussklemme. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	960
B	67
H	97
A1	832
Bestückung	1xLED-M 15W
Gewicht [kg]	2



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	36
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)		min. -20°C	max. +25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	70.98
Phi_o [%]	29.02
LITG/DIN	B 21
UTE	0.71H 0.29T
Leuchtenlichtstrom [lm]	2500
Leuchtenleistung [W]	18
Leuchteneffizienz [lm/W]	138
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel						
X	Y												
2H	2H	17.8	19.5	18.2	19.8	20.3	15.1	16.7	15.5	17.1	17.5		
	3H	20.3	21.8	20.7	22.2	22.7	16.5	18.0	16.9	18.4	18.9		
	4H	21.5	22.9	21.9	23.4	23.8	17.0	18.5	17.5	18.9	19.4		
	6H	22.6	24.0	23.1	24.5	25.0	17.4	18.7	17.8	19.2	19.7		
	8H	23.2	24.5	23.7	25.0	25.6	17.5	18.8	17.9	19.3	19.8		
	12H	23.7	25.0	24.2	25.5	26.1	17.5	18.8	18.0	19.3	19.8		
4H	2H	18.3	19.7	18.7	20.2	20.7	16.4	17.8	16.8	18.3	18.8		
	3H	20.9	22.2	21.4	22.7	23.2	18.1	19.3	18.6	19.8	20.4		
	4H	22.3	23.5	22.8	24.0	24.6	18.8	20.0	19.3	20.5	21.1		
	6H	23.6	24.7	24.2	25.3	25.9	19.3	20.4	19.9	21.0	21.6		
	8H	24.3	25.3	24.9	25.9	26.6	19.4	20.5	20.0	21.1	21.7		
	12H	24.9	25.9	25.5	26.5	27.2	19.5	20.5	20.1	21.1	21.8		
8H	4H	22.5	23.5	23.1	24.1	24.8	19.7	20.8	20.3	21.3	22.0		
	6H	24.1	25.0	24.7	25.6	26.3	20.6	21.5	21.2	22.1	22.9		
	8H	24.9	25.8	25.5	26.4	27.1	20.9	21.8	21.6	22.5	23.2		
	12H	25.7	26.5	26.4	27.2	27.9	21.2	22.0	21.8	22.6	23.4		
12H	4H	22.4	23.5	23.0	24.0	24.7	19.9	20.9	20.5	21.5	22.2		
	6H	24.1	25.0	24.8	25.6	26.4	21.0	21.8	21.6	22.5	23.2		
	8H	25.0	25.8	25.7	26.5	27.3	21.5	22.3	22.1	22.9	23.7		
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von							2500 lm						