

## Produktdatenblatt | Möbel An-/Einbauleuchten

Artikelnummer:

**L124251302**

Serienname:

EAN: 4037293018401

Zolltarif: 94054039900



### Artikelbeschreibung

LED Ein- /Anbauleuchte ▪ quad. ▪ EDS-optik ▪  
IP20 ▪ 12V/DC ▪ 2,5W ▪ 3000K ▪ 100lm

Die Ein- und Anbauleuchte eignet sich auf Grund der flachen Bauform perfekt für den Möbelbau, kann aber natürlich auch als Deckenleuchte eingesetzt werden. Die zwei Schraublöcher zur Befestigung werden von der Metallabdeckung im Edelstahldesign verdeckt, welche wiederum magnetisch an der Leuchte befestigt wird. Für den Einsatz als Einbauleuchte kann der Aufbaurahmen, welcher ebenfalls magnetisch an der Rückseite befestigt ist, einfach abgenommen werden. An der Leuchte befindet sich eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden.

### Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Geeignet für Anbaumontage	ja
Breite (mm)	75,00	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Anschlussart	sonstige	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Gehäusefarbe	Edelstahl	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	100,00
Spannungsart	DC	Lichtfarbe	weiß
Mit Bewegungsmelder	nein	Mit Luftschlitzten	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung 0-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung 1-10 V	nein
Einbaudurchmesser (mm)	57,00	Dimmung DALI	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	2,00	Dimmung GPRS	nein
Länge (mm)	75,00	Dimmung LineSwitch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	6,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	40,00
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Mit Betriebsgerät	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	7,00