



<b>Bestückung</b>	2 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
<b>Lichtverteilung</b>	Allgemeinlicht 53 W, Leselicht direkt 18 W
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 80
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	220-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	Festanschluss
<b>Leuchtengehäuse</b>	Aluminium
<b>Gewicht (netto)</b>	4.0 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	71 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	7500 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	105 lm/W
<b>Lampenabdeckung</b>	Acryl (PMMA), opal weiß (opak) einzeln schaltbar
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Normen</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-25
<b>Besonderheiten</b>	Allgemeinlicht, Leselicht, Schutzkleinspannungsrelais (LVC)
<b>Befestigung</b>	Wandbefestigung
<b>Entblendung</b>	siehe Lampenabdeckung
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Bestell-Nr.</b>	D15980000 - Aluminium (eloxiert)

### Lichtverteilung

