





LED-Einbauprofil BIRO40  
**Artikel-Nr. 77023694**



LED-Einbauprofil BIRO40, silber, rechteckig. LED-Lichtkanal mit microprismatischer Abdeckung. Ausführung: LED, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17,9W, Lichtstrom: 1.620lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

**Artikel-Nr.** 77023694  
**Stand:** 26.11.2020 14:20

Art der Dimmung	DALI
Farbe	silber
Lichtfarbe	4000 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	90 lm/W
Lichtstrom	1.620 lm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch
Länge	1158 mm
Einbaulänge	1160 mm
Abstrahlwinkel	80 °

Material	Aluminium / Acryl
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	59 mm
Einbaubreite	45 mm
Einbautiefe	110 mm