

Produktdatenblatt | Deckenanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	487016N
Serienname:	
EAN:	4037293015318
Zolltarif:	94051098900

Artikelbeschreibung

Wand- / Deckenanbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ GX53 ■
max. 11W ■ 230V



Die Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage kann sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Es dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W, jedoch keine Halogenleuchtmittel, in die Leuchte eingesetzt werden.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Mit Betriebsgerät	nein
Außendurchmesser (mm)	108,00	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Fassung	GX53	Geeignet für Anbaumontage	ja
Anschlussart	Schraubklemme	Mit Luftschnitten	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 11,00	Dimmung DMX	nein
Ausführung des Rasters	ohne	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	63,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung Touch and Dim	nein
Schlagfestigkeit	IK05	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP54	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Geeignet für Wandmontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein		