

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED


Artikelnummer:	DARG54151502
EAN:	4037293021548
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ rund ■ anthrazit ■ IP54
 ■ 100-240V ■ 15W ■ 3000K ■ 960lm ■ inkl.
 300mA Netzgerät ■ UV-beständig ■ TECTUM

Die LED Anbauleuchte kann aufgrund der gegebenen Schutzart und der UV-Beständigkeit auch problemlos im Außenbereich eingesetzt werden. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die LED's sind dabei so angebracht, dass kein Blendeffekt entsteht, somit ist die Leuchte auch perfekt für den Einsatz als Wandleuchte geeignet. Das Netzgerät ist unauffällig im Sockel der Leuchte untergebracht.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00
Außendurchmesser (mm)	250,00	Schutzart (IP)	IP54
Lampenleistung (W)	15,00	Mit Leuchtmittel	ja
Gehäusefarbe	anthrazit	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Spannungsart	AC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung des Rasters	ohne	Geeignet für Wandmontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Mit Betriebsgerät	ja
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Höhe/Tiefe (mm)	46,00	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Notlichtkomponente integriert	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Nennstrom (mA)	300,00 bis 300,00
Geeignet für Notlicht	nein	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	960,00
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtfarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Mit Luftschlitzen	nein
Schlagfestigkeit	IK08	Geeignet für Deckenmontage	ja