




LUNL 307.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665821	4043544751348
schwarz	665822	4043544751355
weiß	665823	4043544751362



Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglassdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	7920 lm
Systemleistung	58.5 W
Systemeffizienz	135.38 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	19.3/19.3 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	1134 mm
Höhe	92 mm
Nettogewicht	25.86 kg
Bruttogewicht	69.86 kg

LUNL 307.840.1/DALI

LUNL 307.840.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 840/4000K 7920lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	341	341	341	341
15°	329	328	329	328
30°	289	290	289	290
45°	229	228	229	228
60°	152	152	152	152
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.04 9.05		300.4
6.0	18.09 18.10		75.1
9.0	27.13 27.15		33.4
12.0	36.17 36.20		18.8
15.0	45.22 45.25		12.0

η	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.3
UGR C90/C270	19.3
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 82/3000 DIM
Drahtseilabhängung 6-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)