


LUNM 408.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665791	4043544751041
schwarz	665792	4043544751058
weiß	665793	4043544751065



Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteckeffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	9130 lm
Systemleistung	76.7 W
Systemeffizienz	119.03 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	21.9/21.9 (C0/C90)


Abmessungen / Gewichte

Durchmesser	856 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg

LUNM 408.840.1/DALI

LUNM 408.840.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 77W 840/4000K 9130lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	324	325	324	325
30°	288	288	288	288
45°	228	229	228	229
60°	152	152	152	152
75°	64	65	64	65
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.22	9.20	342.3
6.0	18.44	18.41	85.6
9.0	27.66	27.61	38.0
12.0	36.87	36.82	21.4
15.0	46.09	46.02	13.7

η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	77 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
 Drahtseilabhängung 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)